

เลื่อยวงเดือน

CIRCULAR SAW

อันตราย

- ไฟดูด
- เสียงดัง
- ถูกเสี้ยนทิ่มมือ
- สายไฟถูกใบเลื่อยตัด
- ถูกตัด บาดจากใบเลื่อย
- ชิ้นงานหล่นกระแทกเท้า
- เศษชิ้นงานกระเด็นเข้าตา



มาตรการป้องกัน



ผู้ปฏิบัติงาน
ผ่านการอบรม
และมีใบอนุญาต



ตัดโดยไม่ให้ตัวหรือ
ขาอยู่ในแนวใบเลื่อย



ตรวจสอบว่าสายไฟ
ไม่อยู่ในบริเวณที่ตัด



การ์ดป้องกันใบเลื่อย
ต้องยึดและหดได้
ตามปกติ



กรณีใบเลื่อยติดเนื้อไม้
ต้องปิดเครื่อง
แล้วถอดปลั๊ก
ก่อนดึงใบเลื่อยออก
ห้ามดึงในขณะที่
เลื่อยกำลังทำงาน
เพราะจะทำให้เสีย
การควบคุม



หากเลื่อยกำลัง
ตกหรือหล่น
ต้องปล่อย
ให้หล่นไป
ห้ามนำมือ
ไปคว้าไว้
โดยเด็ดขาด